

# Leica DISTO™ D410

## Originální laserový dálkoměr



 **Swiss Technology**  
by Leica Geosystems

### Přesné cílení a spolehlivé měření i venku za sluníčka!

Laserový dálkoměr Leica DISTO™ D410 umožňuje snadné a rychlé měření i venku. Digitální hledáček umí zacílit a změřit délky, i když nevidíte červený laserový bod. Přesné cílení zabezpečí spolehlivé výsledky, zejména na dlouhé vzdálenosti a v oslnivém slunci. Díky odolnosti IP 65 můžete měřit v libovolných podmínkách.

Navíc všechny funkce dobře vidíte na přehledném displeji s nápovědou. Leica DISTO™ D410 - neocenitelný partner pro rychlé a přesné venkovní měření!

- Digitální hledáček se čtyřnásobným zvětšením
- Velký barevný displej
- Prachotěsný a odolný vůči tekoucí vodě - IP65
- Smart Horizontal Mode™ - přepočtená vodorovná délka



### Jednoduché a přesné cílení

Pomocí digitálního hledáčku (zoom 4x) umí Leica DISTO™ D410 měřit s vysokou přesností a v nepříznivých světelných podmínkách. To je neocenitelná výhoda při práci za sluníčka. I když laserový bod už okem nevidíte, cíl najdete přesně na displeji.



### Smart Horizontal Mode™

Pokud je mezi vámi a měřeným objektem překážka (zeď, skříň, hromada hlíny...) a nemůžete změřit délku přímo, můžete použít Smart Horizontal Mode™. Určíte vodorovnou délku jednoduše a zcela přesně stisknutím jediného tlačítka.



### Odolné, snadno se čistí

Ochranný kryt a klávesnice jsou speciálně utěsněné proti vodě a prachu. Přístroj můžete bez problémů umýt pod tekoucí vodou. Kromě toho laserový dálkoměr můžete používat za každého počasí, je odolný proti prachu a dešti (IP65).



### Nejvyšší spolehlivost

Dosah a přesnost dálkoměru Leica DISTO™ D410 jsou testovány podle ISO-16331-1. To znamená, že dlouhý dosah 150m a vysoká přesnost  $\pm 1$  mm platí nejen v optimálních laboratorních podmínkách, ale také při každodenním používání v terénu.



### Součástí dodávky je:

číslo výrobku 822822

- dálkoměr Leica DISTO™ D410
- látkové pouzdro
- řemínek na ruku
- baterie

### Technická data


Typická přesnost měření	$\pm 1$ mm
Dosah	0,05 – 150 m
Jednotky měření	m, ft, in
Barevný displej a digitální hledáček	4x zoom
Baterie	2 x AA
Rozměry	143 × 58 × 29 mm
Paměť	30 displejů
Multifunkční koncovka	s automatickým rozpoznáním polohy
Vlastní volba dvou oblíbených funkcí	.

### Funkce

Měření délky	Sčítání / odčítání
Měření minima/maxima	Pythagorova věta
Plocha / objem	Vytyčování
Smart Horizontal Mode	

Ilustrace, popisy a technické specifikace nejsou závazné a mohou se měnit.  
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švýcarsko, 2014

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland  
www.leica-geosystems.com



Laserová třída 2  
v souladu s IEC 60825-1



Zaregistrujte si svůj přístroj do 8 týdnů od nákupu na [www.leica-geosystems.com/registration](http://www.leica-geosystems.com/registration) a získáte prodlouženou záruku 3 roky. Podmínky najdete zde: [www.leica-geosystems.com/protect](http://www.leica-geosystems.com/protect).

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems